

安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌佳度 铁路用脂 S3 EUFR

800001016027

最初编制日期: 2011. 02. 09

版本 2.1

修订日期 2016.11.18

打印日期 2016.11.19

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名 : 壳牌佳度 铁路用脂 S3 EUFR

产品代码 : 001D8444

制造商或供应商信息

供应商 : 100004
壳牌(中国)有限公司
中国 北京
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座32层

电话号码 : (+86) 4000103288

传真 : (+86) 4000108097

应急咨询电话 : (+86) 0532-83889090 (24h)

发送邮件索要安全技术说明书 : 如果您有关于该MSDS内容的任何质询, 请发电邮联系
Shelltechnical-CN@shell .com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 汽车及工业油脂。

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	在室温下为半固体
颜色	淡棕
气味	弱烃
健康危害	对供应或输送而言未被评危险物质。 高压注入皮肤可能导致严重的伤害, 包括局部坏死。
安全危害	未被评可燃物, 但会燃烧。
环境危害	对水生生物有害, 对水域环境可能造成长期的不良影响。

GHS危险性类别

慢性水生毒性 : 类别 3

GHS标签要素

象形图 : 无需象形图

信号词 : 无警示词

危险性说明 : 物理性危害:
按照GHS标准, 未被归类为有害物质。
健康危害:
根据GHS标准, 未被列为健康危害物质。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001016027

最初编制日期: 2011. 02. 09

打印日期 2016.11.19

环境危害：
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS防范说明

:

P273 避免释放到环境中。

无预防用语。

无预防用语。

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

含有氧化锌
含有环烷酸锌。

长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。用过的油脂可能包含有害杂质。高压注入皮肤可能导致严重的伤害，包括局部坏死。未被评可燃物，但会燃烧。

物理和化学危险	未被评为可燃物，但会燃烧。
健康危害	吸入: 在正常状况下使用时，不得将此作为主要的接触途径。 皮肤: 长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。 眼睛: 或会导致轻微的眼部不适。 食入: 吞服毒性低。
环境危害	对水生生物有害，对水域环境可能造成长期的不良影响。

3. 成分/组成信息

化学特性

根据 IP346, 高度精炼的矿物油含 <3% (w/w) 的 DMSO 提炼物。

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号	分类	浓度或浓度范围 [%]
-------	---------	----	-------------

安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌佳度 铁路用脂 S3 EUFR

800001016027
最初编制日期: 2011. 02. 09

版本 2.1	修订日期 2016.11.18	打印日期 2016.11.19
--------	-----------------	-----------------

第5部分 消防措施

- | | |
|-------------|--|
| 适用灭火剂 | : 泡沫, 洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。 |
| 不适用灭火剂 | : 切勿喷水。 |
| 特别危险性 | : 危险燃烧物品可能包括:
气载固体与液体微粒及气体 (烟) 的复杂混合物。
如燃烧不完全有可能放出一氧化碳。
未被识别的有机、无机化合物 。 |
| 特殊灭火方法 | : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 需要佩戴合适的防护设备 (包括化学防护手套); 若有可能大面积地接触溢出的 产品, 则须穿戴化学防护服。若需要进入发生火情的密闭空间, 必须穿戴自给式 呼吸装置。选择符合相关标准 (例如欧洲: EN469 标准) 的消防服。 |

第6部分 泄露应急处理

- | | |
|------------------------|--|
| 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 | : 避免沾及皮肤及眼睛。 |
| 环境保护措施 | : 使用合适的防扩散措施, 以免污染环境 。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防 止扩散或进入排水道 、阴沟或河流 。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 | : 依照本地规例, 用铲将本品放进标明是供处置或回收之用的容器。 |
| 附加的建议 | : 对于个人防护用品的选择指南, 参考产品技术说明书的第8章。有关溢漏材料的处理指导, 请参阅此材料安全数据表第 13 章。 |

第7部分 操作处置与储存

操作处置

- | | |
|--------|---|
| 一般预防措施 | : 若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险, 请使用局部排气通风系统。
将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中, 将有助于为本品的搬运、储 存及弃置制订有效的控制系统。 |
|--------|---|

安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌佳度 铁路用脂 S3 EUFR

800001016027

最初编制日期: 2011. 02. 09

版本 2.1

修订日期 2016.11.18

打印日期 2016.11.19

安全处置注意事项 : 避免长期或持续与皮肤接触。
避免吸入其蒸汽和（或）烟雾。
装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具。
为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。

防止接触禁配物 : 强氧化剂。

储存注意事项

其他理化性质 : 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方。
使用适当加注标签及可封闭的容器。

常温贮存

包装材料 : 适合的材料: 对于容器或容器内衬，应使用软钢或高密度聚乙烯。
不适合的材料: PVC。

处理容器意见 : 聚乙烯容器不应置于高温下，因为可能造成扭曲变形。

第8部分 接触控制/个体防护

危害组成及职业接触限值

成分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
矿物油雾	未指定	TWA (可吸入的部分)	5 mg/m ³	美国政府工业卫生学会会议 (ACGIH) 阈限值
矿物油雾	未指定	TWA (烟雾)	5 mg/m ³	OSHA Z-1
	未指定	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m ³	ACGIH

职业接触生物限值

未指定生物限值。

监测方法

需要对工人的呼吸区域或一般工作场所的各种物质的浓度进行监测，以确认是否 符合OEL及接触控制的适当性。对于某些物质，也可以采用生物监测。

实证的暴露测量方法应由合格人员执行，而样本应由合格的实验室进行分析。

以下给出推荐暴露测量方法来源样本或联系供应商。更可得到国家方法。

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌佳度 铁路用脂 S3 EUFR

800001016027

最初编制日期: 2011. 02. 09

版本 2.1

修订日期 2016.11.18

打印日期 2016.11.19

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

工程控制

: 必需的保护级别和控制措施类型依潜在的接触条件而有所不同。根据对当地状况 的风险评估来选择控制措施。适当的措施包括:
通风充足, 足以控制气体浓度。

本品在加热、喷洒或成雾后更有可能集结在空气中。

一般信息:

确立安全处理和保养控制的程序。

教育及培训工作人员与此产品相关之正常活动有关的危险和控制措施。

确保妥当选择、测试和保养用来控制暴露的设备, 例如个人防护设备、局部排气 通风装置。

调整或维修设备之前请先将系统排空。

请将排空物保存在密封容器等候处置或随后回收。

始终保持良好的个人卫生习惯, 例如处理材料后、餐前及/或烟后洗手。经常清 洗工作服和防护设备以去除污染物。丢弃已污染且无法清理的衣物和鞋子。保持 居家整洁。

由于本产品一直处于半固态, 因此不可能产生薄雾与尘埃。

个体防护装备

防护措施

个人保护设备 (PPE) 应符合建议的国家标准。请查询PPE供货商。

呼吸系统防护

: 在正常使用条件下, 一般不需戴呼吸保护用具。
良好的工业卫生惯例说明应采取能防止吸入本品的措施。
如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平, 选择适合使 用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。
请呼吸保护装备供应商核实。
如需戴安全过滤面罩时, 请选择合适的面罩与过滤器组合。
选择适用于有机气体及蒸汽组合 [A 类/P 类, 沸点 >65°C (149°F)] 的滤网。

手防护 备注

: 在手可能接触产品的情况下, 为得到适当的化学保护, 应使用符合有关标准 (如 欧洲: EN374, 美国: F739) 并用以下材料制成的手套: 聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套。手套的合适性

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001016027

最初编制日期: 2011.02.09

修订日期 2016.11.18

打印日期 2016.11.19

对于持续接触，建议穿戴穿透时间超过 240 分钟（以 > 480 分钟最为理想，以确定适当的手套）的防护手套。对于短期/泼溅防护也建议采取相同措施，但是由于提供同等防护的手套可能难以取得，在这种情况下，只要遵循适当的保养和更换制度，可接受穿戴穿透时间较短的防护手套。手套厚度并非是预测手套对化学抗性的良好指标，而须视手套材料的实际成分而定。手套厚度一般应超过 0.35 毫米，具体情况视手套厂家和型号而有所不同。

眼睛防护：如果处置材料时可能会溅入眼睛，建议佩戴防护眼镜。

皮肤和身体防护：一般而言，除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。穿戴防化学手套是优良的作业习惯。

热的危险 : 不适用

一般的建议

：采取适当的措施以达到相关环保法规的要求。遵循第 6 章所提供的建议防止环境污染。必要时，避免将未分解的材料排入废水。废水应于城市或工业污水处理厂内经处理后再排入地表水。

排放含有蒸气的废气时，必须遵从为挥发性物质的排放极限限定的本地准则。

外观与性状	: 在室温下为半固体
颜色	: 淡棕
气味	: 弱烃
气味阈值	: 无数据可供参考。
pH值	: 不适用
滴点	: 180 ° C / 356 ° F方法: IP 396
初沸点和沸程	: 无数据可供参考。
闪点	: 方法: ASTM D92 (COC)
蒸发速率	: 无数据可供参考。

安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌佳度 铁路用脂 S3 EUFR

800001016027

最初编制日期: 2011. 02. 09

版本 2.1

修订日期 2016.11.18

打印日期 2016.11.19

易燃性 (固体, 气体)	: 无数据可供参考。
爆炸上限	: 典型 10 % (V)
爆炸下限	: 典型 1 % (V)
蒸气压	: < 0.5 Pa (20 ° C / 68 ° F) 估计值
蒸气密度	: > 1 估计值
密度/相对密度	: 0.900 (15 ° C / 59 ° F)
密度	: 900 kg/m ³ (15.0 ° C / 59.0 ° F) 方法: 未指定
溶解性	
水溶性	: 可忽略的
其它溶剂中的溶解度	: 无数据可供参考。
正辛醇/水分配系数	: Pow : > 6 (基于类似产品数据)
自燃温度	: > 320 ° C / 608 ° F
黏度	
动力黏度	: 无数据可供参考。
运动黏度	: 不适用
爆炸特性	: 不被分类
氧化性	: 无数据可供参考。
电导率	: 此材料预期不会积聚静电。
分解温度	: 无数据可供参考。

第10部分 稳定性和反应性

反应性	: 除了下面分段中所列的之外, 本产品不会造成任何进一步的反应性危险。
稳定性	: 稳定。
危险反应	: 与强氧化剂反应。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001016027

最初编制日期: 2011.02.09

打印日期 2016.11.19

应避免的条件	: 极端温度及阳光直晒。
禁配物	: 强氧化剂 。
危险的分解产物	: 在正常存储情况下, 不会形成危险的分解物。

评鉴基础：所提供的信息以类似产品的组份及毒性数据为基础。除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。

接触途径：皮肤和眼睛接触是主要暴露途径，尽管暴露可通过摄入或以下意外发生

产品:

急性经口毒性 : LD50 大鼠: > 5,000 mg/kg
备注: 预期毒性低

急性吸入毒性：备注：在正常使用状况下，不认为存在吸入危险。

急性经皮毒性 : LD50 兔子: > 5,000 mg/kg
备注: 预期毒性低

产品:

备注: 具有轻微的刺激性。 , 长期或持续接触皮肤, 而不适当清洗, 可能会阻塞皮肤毛孔, 导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。

产品:

备注: 具有轻微的刺激性的。

产品:

备注:预期不是皮肤致敏物。

产品:

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001016027

最初编制日期: 2011. 02. 09

修订日期 2016.11.18

打印日期 2016.11.19

：备注：认为没有诱变危险。

产品:

备注:预期没有致癌作用。

备注: 产品包含各类矿物油, 动物皮肤涂抹研究显示, 此等矿物油不具有致癌性。国际癌症研究机构 (IARC) 并未将高度精炼的矿物油归类为致癌物质。

产品:

备注: 不应有损害生育力的作用。、预期不是发育毒物。

产品:

备注: 无预期危害。

产品:

备注:无预期危害。

产品:

不被视为吸入性危害物质。

产品:

备注: 用过的油脂可能包含在使用过程中累积的有害杂质。此等有害杂质的浓度视乎用途而定, 处理时可能存在损害健康及环境的风险。所有用过的油脂应小心处理, 并尽可能避免接触皮肤。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001016027

最初编制日期: 2011. 02. 09

打印日期 2016.11.19

备注:若不透过手术清除产品,则产品高压注入皮肤可能导致局部坏死。

备注:对呼吸系统有轻微刺激作用。

评鉴基础

： 并无专门确定本产品的生态毒理学数据。
上述资料基于对类似产品的成分及生态毒理学的了解而提供。
除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。（LL/EL/IL50 表示制备水溶试验萃取剂所需的标称产品量）。

产品:

对鱼类的毒性 (急性毒性) : 备注: 预期有害:
LL/EL/IL50 10-100mg/l

对甲壳动物的毒性(急性毒性)： 备注: 预期有害：
LL/EL/IL50 10-100mg/l

对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性) : 备注: 预期有害:
LL/EL/IL50 10-100mg/l

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

对甲壳动物的毒性(慢性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

对微生物的毒性(急性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

成分:

环烷酸锌：

M-因子 : 1

产品:

生物降解性：备注：预期不容易生物降解。，预期主要组份有固有的生物降解性，但本品也含一些可能持续存留于环境的组份。

产品:

生物蓄积 : 备注: 含具生物累积的潜力的组份。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001016027

最初编制日期: 2011. 02. 09

修订日期 2016.11.18

打印日期 2016.11.19

正辛醇/水分配系数

: Pow: > 6备注: (基于类似产品数据)

产品:

土壤中的迁移性

: 备注: 在室温下半固体状态。 , 如果进入土壤, 将会被土壤颗粒吸收而无法流动。

备注: 飘浮于水面。

无数据资料

产品:

其它生态信息

：产品是非挥发性成份的混合物，预期不会大量排入空气中。预期不存在臭氧耗减、光化学臭氧形成或全球变暖的可能性。溶解性较差的混合物。可能致使水生生物体散发秽臭。浓度低于 1 mg/l 时，矿物油不会对水生生物产生慢性影响。

処置方法

残余废弃物

： 应尽可能回收或循环使用。
鉴定所产生的物料的毒性和物理特性，以便制定符合有关条例的适当的废物分类 及废物处置方法，是废物产生者的责任。
切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。

废品不得污染土地或地下水，或在环境中处置。

废料、溢出和用过的产品为危险的废物。

污染包装物

：依照目前在施行的条例的规定，并尽可能应该由获认可的废物收集商或承包商予以处置。

弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

本地的法例。

备注

: 弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

危险废物

如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。

国内法规

国际法规

安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌佳度 铁路用脂 S3 EUFR

800001016027

最初编制日期: 2011. 02. 09

版本 2.1

修订日期 2016.11.18

打印日期 2016.11.19

ADR

不作为危险货物管理

IATA-DGR

不作为危险货物管理

IMDG-Code

不作为危险货物管理

按《MARPOL73/78公约》附则II和IBC规则

污染类别 : 不适用
运输类型 : 不适用
化学品中文名 : 不适用
特别的预防 : 不适用

特殊防范措施

备注 : 特殊预防措施: 参见第 7 章操作处置与储存, 用户需知或需符合的与运输有关的 特殊预防措施。

额外信息 : MARPOL 规则适用于海运散货。

第15部分 法规信息

适用法规

GB 6944-2012: 危险货物分类和品名编号。

GB/T16483-2008: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序。

GB 30000化学品分类和标签规范。

GB 12268-2012: 危险货物品名表。

GBZ 2.1-2007: 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素 国家危险废物名录。

GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南。

中华人民共和国职业病防治法 : 职业病危害因素分类目录, 不适用. 危险化学品安全管理条例 : 危险化学品目录, 不适用或上市. 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 : 高毒物品目录, 不适用. 新化学物质环境管理办法, 所有组份在列单上。

其它国际法规

产品成分在下面名录中的列名信息:

EINECS : 所有组份在列单上或免聚合物。
TSCA : 并未列所有成份。
IECSC : 所有成份已列入。

第16部分 其他信息

H-说明的全文

H315 造成皮肤刺激。
H319 造成严重眼刺激。
H400 对水生生物毒性极大。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001016027

最初编制日期: 2011.02.09

版本 2.1

修订日期 2016.11.18

打印日期 2016.11.19

H410

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

缩略语和首字母缩写

Aquatic Acute

急性水生毒性

Aquatic Chronic

慢性水生毒性

Eye Irrit.

眼睛刺激

Skin Irrit.

皮肤刺激

缩略语和首字母缩写

: 本文所用之标准缩写和首字母缩略词可在参考文献（例如科学字典）及/或网站上查询。

进一步信息

其他信息

：左页边的竖线(|)表示此处是在上一版本的基础上进行的修订。

参考文献

:

本安全数据表的内容和格式符合GHS方针。，引用的数据来自但不限于一或多个来源（例如毒物数据来自 Shell Health Services、材料供货商的数据、CONCAWE、EU IUCLID 数据库、EC 1272/2008 法规等）。

免责声明：于此提供的信息基于目前我们对已有数据的理解，对本品的描述仅为符合健康、安全和环境的要求。我们并不就本品的具体特征提供任何担保。