# 产品信息

## OKS 2650
## 生物化工业清洁剂，水质浓缩液



### 说明
用于清除油、油脂和油烟污渍的碱性水质清洗剂。

### 应用范围
- 清洁冷却设备、饮料和货品自动贩卖机
- 清洁瓷砖、陶瓷或天然石材
- 清洁工程机械和载重卡车（卡车篷布）
- 清洁机床和车间地面

### 行业
- 钢铁工业
- 火车设备
- 造船和船舶技术
- 物流
- 橡胶和塑料加工
- 营养和食品工业
- 玻璃和浇铸工业
- 维护和保养
- 专业市政技术
- 化学工业
- 设备和（工具）机械制造
- 纸张和包装工业

### 优点和效用
- 经 NSF A1 认证注册
- 根据 EC 条例编号 1272/2008 无需贴附危险品标签
- 不含有机溶媒和磷酸酯
- 易于生物降解
- 具有良好的分离性能
- 保护塑料、密封件、橡胶和敏感的金属表面
- 根据污染程度可以最高达 1:10 的比例稀释
- 适合与高压清洁剂一起使用
- 不含 MOSH/MOAH

### 使用提示
OKS 2650 交付后即可直接使用，通常不必额外进行稀释。清洗镜子和玻璃面时，清洁剂必须进一步稀释（1:10）。喷洒后，用机械方法使其融合，然后等待产品几分钟后完全发挥作用。随即用清水冲净。如果是顽固污渍，请重复操作。注意:用于与水接触会被腐蚀的金属表面时，清洁后必须彻底干燥该表面。OKS 2650 不适合清洁对碱敏感的材料、丙烯酸玻璃和聚碳酸酯玻璃。我们建议在使用前测试表面相容性。

- 500 ml 喷雾泵
- 1 l 瓶
- 5 l 桶装
- 25 l 桶装
- 200 l 大桶


© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

# 产品信息

## OKS 2650
## 生物化工业清洁剂，水质浓缩液

### 技术参数

| | 标准 | 条件 | 单元 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 成分 | | | | |
| 基础 | | | | 水 |
| 添加剂 | | | | 硅酸盐 |
| 添加剂 | | | | 非离子型表面活性剂 |
| 应用技术性数据 | | | | |
| 颜色 | | | | 红色 |
| 密度（20℃ 时）: | DIN EN ISO 3838 | | $g/cm^3$ | 1,04 |
| 产品专门信息 | | | | |
| 稀释 | | | | 与水混合，最大 1:10 |
| pH 值 | | | | 10.7（浓缩液） |
| 生物降解能力 | OECD 301 B: 1992-07 | ≥ 60 %; 28 天 | % | 86 |
| 许可 | | | | |
| 食品技术许可 | | | | NSF A1, Reg.-Nr. 129003 |

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

Ganghoferstrasse 47
82216 Maisach
电话: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of FREUDENBERG

本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标
安全数据表 供工业和商业用户于 www.oks-germany.com 下载
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。



© OKS Spezialschmierstoffe GmbH