

OKS 2811 检漏仪，抗冻，喷剂



说明

抗冻、液体的检漏剂可用来查找处在压力作用下的管道和容器是否存在泄露问题，通过即刻形成的气泡目视便可识别出损坏之处。

应用范围

- 具有很高指示敏感度的检漏剂适用于处在压力作用下的管道和容器，比如压缩机上，钢瓶，阀门仪表，截止阀，呼吸机，管道，气焊设备和保护气体焊设备，本生灯，阀门，压缩空气管道的螺纹接口等等。
- 适合用于压缩空气、制冷剂、乙炔、丁烷、天然气、二氧化碳、气态的氧气、丙烷、民用煤气、氢气、氨气
- 适合用来检查含可燃气体的设备的安全和避免由于未识别到泄露而造成的经济损失

优点和效用

- 防冻最低至 -15°C
- 节省能源并提示气体损失
- 包括防腐蚀抑制保护剂
- 符合 DVGW 指令
- 不可燃
- 使用效益

行业

- 物流
- 设备和（工具）机械制造
- 橡胶和塑料加工
- 维护和保养
- 钢铁工业
- 火车设备
- 化学工业
- 玻璃和浇铸工业
- 造船和船舶技术
- 纸张和包装工业
- 专业市政技术

使用提示

从距离约 30–50 cm 开外喷洒导压系统。通过是否有气泡形成可识别出泄露之处。若泄露之处极小，需观察一段时间。塑料部件由于有可能出现应力腐蚀现象，建议在检查后应直接用水加以冲洗。

- 400 ml 喷剂

产品信息



OKS 2811 检漏仪，抗冻，喷剂

技术参数

	标准	条件	单元	数值
成分				
基础				水
添加剂				防腐蚀保护
添加剂				活化剂
应用技术性数据				
最小使用温度			°C	-15
最大使用温度			°C	50
颜色				无色
密度 (20°C 时):	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	1,05
产品专门信息				
pH 值				7-8
许可				
DVGW 许可	DIN EN 14 291			注册号 DG-5170CN0340

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstrasse 47
82216 Maisach
电话: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标
安全数据表 供工业和商业用户于 www.oks-germany.com 下载
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。