

OKS 2661 速效清洗剂，喷剂



说明

用于清洁机器部件和材料表面的无残留可自蒸发的快速清洁剂。

应用范围

- 对由比如金属、陶瓷或者塑料和弹性体这样的不具有吸附作用的材料所构成的表面和部件进行去脂处理
- 清洁涂料、油漆或者粘结剂和密封剂所形成的粘附面
- 对可传递高摩擦力的摩擦面进行清洁，比如制动盘和离合器片（制动器清洁剂）
- 去除老化和硬化的油脂残留，制动液残留及硅酮残留，以及简单的粉刷残迹及粘结剂和密封件残留

优点和效用

- 具有活性清洗作用的有效物质带来高效
- 溶剂基的现代化清洁剂
- 快速无残留可自蒸发的清洁剂
- OKS 2660 适用于 OKS Airspray 空气喷雾系统

行业

- 物流
- 火车设备
- 专业市政技术
- 橡胶和塑料加工
- 玻璃和浇铸工业
- 化学工业
- 维护和保养
- 设备和（工具）机械制造
- 钢铁工业
- 造船和船舶技术
- 纸张和包装工业

使用提示

过量润湿需清洁的表面。同时进行擦拭，如用纸手巾或纸浆布帮助清洁如有严重污渍，请重复使用。然后在室温下彻底晾干。用吸水材料吸收流动清洗剂，并使其在户外蒸发。注意：只可在室外或通风良好的室内使用。有些塑料种类和橡胶种类（比如 PVC、有机玻璃、聚苯乙烯这类的热塑性塑料）或者油漆可能会出现溶解。建议在使用清洗剂前先检查耐受性。

- 600 ml 喷剂

产品信息



OKS 2661 速效清洗剂，喷剂

技术参数

	标准	条件	单元	数值
成分				
基础				溶剂混合物
应用技术性数据				
颜色				无色
密度 (20°C 时):	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0.725

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstrasse 47
82216 Maisach
电话: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标
安全数据表 供工业和商业用户于 www.oks-germany.com 下载
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。