

AQUA CHEMICAL

product sheet

アクア化学株式会社
大阪府和泉市テクノステージ3丁目7番24号

TEL 0725-53-5510

FAX 0725-53-5520

【アクアプレス MA-13SPR】

乾燥性完全消滅タイプ

アクアプレス MA-13SPR は、プレス加工部品の脱脂洗浄を廃止させるために開発された低臭の乾燥性プレスオイルです。

プレス加工後の油分は完全気化消滅するため、表面残留油分を比較しても従来の洗浄加工部品と同等の清浄度が得られます。

また、気化消滅する油分は低臭で極めて吸入毒性が低いいため安心して使用できます。

特 徴

- ☆ 乾燥性が優れているためプレス加工後自然放置でも完全に気化消滅します。
- ☆ 高純度精製されたオイルですから乾燥後は表面に何も残留しません。
- ☆ 芳香族などの有害成分を全く含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高いプレスオイルです。
- ☆ あらゆる金属のプレス加工に使用でき、次行程を選びません。

使用法

- ☆ 軽い打ち抜き、曲げ加工に噴霧やロール塗布で使用します。
- ☆ 自然放置で十分に乾燥しますが、乾燥時間が取れない場合はエアブローや温風乾燥の使用が効果的です。
- ☆ 低毒性ですが、局所排気などを充分におこない極力摂取を控えて下さい。
- ☆ 消防法の危険物に該当しますので、然るべき管理をして使用して下さい。

性 状

| | |
|-----------|---------------------------|
| 外 観 | 無色透明液体 |
| 粘 度(40℃) | 2. 1 cst |
| 比重(15/4℃) | 0. 8 4 |
| 耐荷重性能 | 1 1. 5 Kg/cm ² |
| 乾燥時間 | < 6 Hr |
| 引火点 | 4 9 °C |
| 成 分 | 高純度炭化水素、揮発性添加剤 |
| 消防法 | 第4類第2石油類 |